

CS7,5 E

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis robuste
- Moteur électrique
- Compacte avec moteur facilement démontable
- Réglage en hauteur des poignées quelle que soit la profondeur de coupe

AVANTAGES

- Robustesse, faible niveau de vibrations
- Pas d'émission de gaz, faible niveau de bruit, adaptée à un usage en zone confinée
- Transport aisé
- Position ergonomique de l'utilisateur



DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	701846 23924
CODE EAN	5450248 333623

Energie	400V 3~
Type de moteur	7,5kW (10 Hp)
Puissance kW (Hp)	16A / 19 kVA
Diamètre x alésage (mm)	Ø 800 x25,4
Profondeur de coupe maxi. (mm)	320
Dimensions (LxLxH) (mm)	1270 x 580 x 1000
Poids	118kg

Vitesse de l'outil	1460 min ⁻¹
Démarrage	Électrique
Descente et montée du disque	Manuel
Propulsion	Poussé
Vibrations mains-bras	4,86 m/s ²
Puissance / Pression sonore	94 dB (A) / 80 dB (A)



10HP




7,5kW



400V3~

AVANTAGES PRODUIT



PROFONDEUR DE COUPE MAXI.



POIGNÉE RÉGLABLE



SYSTÈME DE CONTRÔLE DE PROFONDEUR MANUEL



CONNECTEUR POUR FLEXIBLE D'EAU

DISQUES RECOMMANDÉS POUR CS7.5E

Typologie / Matériaux	BÉTON
Produit Recommandé	EXTREME BÉTON
Diamètre (mm)	800
Alésage (mm)	25,4
Référence	701846 01693
Page de référence	20

LES PIÈCES DE RECHANGE DES MACHINES SONT DISPONIBLES **PAGE 116** OU SUR:
www.nortonabrasives.com

