

CSB1 D13

CARACTÉRISTIQUES

- Réservoir d'eau intégré de 25L
- Avancé/recul manuel ou hydraulique du disque
- Anneau de levage intégré placé au centre de gravité
- Roues robustes avec roulements étanches

AVANTAGES

- Idéal pour des utilisations prolongées
- Changement de disque rapide et aisé
- Chargement et transport aisés
- Coupe aisée et droite

CSB1 D13 HIA

RÉFÉRENCE	701846 13925
CODE EAN	5450248 142829









CSB1 D13 HIW

RÉFÉRENCE	701846 13923
CODE EAN	5450248 142805







9,5kW

Energie	Diesel
Type de moteur	HATZ 1D81 Z
Puissance kW (Hp)	9,6kW (13 Hp)
Max. Diamètre x alésage	Ø 500 x 25,4
Profondeur de coupe maxi.	190
Dimensions (LxLxH)	1200 x 600 x 1040
Poids	255kg
Capacité du réservoir d'eau (removable)	25 L
Vitesse de l'outil maxi.	1950 min ⁻¹
Démarrage	Manivelle
Descente et monté du disque	Manuel ou hydraulique
Propulsion	Automatique
Vibrations mains-bras	5,08 m/s²
Puissance / Pression sonore	114 dB(A) /101 dB(A)

Energie	Diesel	
Type de moteur	HATZ 1D81	
Puissance kW (Hp)	9,5kW (13 Hp)	
Max. Diamètre x alésage	Ø 500 x 25,4mm	
Profondeur de coupe maxi.	190mm	
Dimensions (LxLxH)	1200 x 600 x 1040mm	
Poids	250kg	
Capacité du réservoir d'eau (removable)	25 L	
Vitesse de l'outil maxi.	1950 min ⁻¹	
	Manuel	
Descente et monté du disque	Manuel ou hydraulique	
Propulsion	Manuel	
Vibrations mains-bras	5,08 m/s²	
Puissance / Pression sonore	114 dB(A)/101 dB(A)	

AVANTAGES PRODUIT







RÉSERVOIR D'EAU INTÉGRÉ





COMMANDE MANUELLE OU HYDRAULIQUE ANNEAU DE LEVAGE INTÉGRÉ DE MONTÉE ET DESCENTE DU DISQUE

DISQUES RECOMMANDÉS POUR CSB1 (DIESEL)			
Typologie / Matériaux	BÉTON	SILENCIO	ASPHALT
Produit Recommandé	EXTREME BÉTON	EXTREME BÉTON SILENCIO	EXTREME ASPHALT
Diamètre (mm)	500	500	500
Alésage (mm)	25,4	25,4	25,4
Référence	701846 01690	701846 30416	701846 94913
Page de référence	20	21	48