

MTA36

CARACTÉRISTIQUES

- Anneaux de protection des pales
- Structure en acier mécano-soudé
- Poignée homme-mort
- Contrôle d'inclinaison des pales avec pompe hydraulique

AVANTAGES

- Sécurité utilisateur tout en conservant une bonne visibilité
- Robuste et fiable
- Sécurité utilisateur
- Réglage précis pour une finition parfaite



POIGNÉE HOMME-MORT

CONTRÔLE D'INCLINAISON DES PALES
AVEC POMPE HYDRAULIQUE

MTA36 P5H

RÉFÉRENCE 701846 14008

CODE EAN 5450248 145783



6,5HP



4,8kW



ESSENCE

Energie	Essence
Puissance kW (Hp)	4,8kW (6,5Hp)
Type de moteur	HONDA GX200 QX
Tension	-
Fusible / Générateur	-
Diamètre de rotation du disque (sens des aiguilles d'une montre)	865
Diamètre de carter du disque (mm)	915
Distance du mur (mm)	25
Contrôle d'inclinaison des pales	Hydraulique
Vibrations mains-bras	4 m/s ²
Puissance / Pression sonore	94dB(A)/85dB(A)
Dimensions (LxLxH) (mm)	1790 x 915 x 790
Poids (sans pale ni plateau)	80kg

MTA36.30.3

RÉFÉRENCE 701846 13921

CODE EAN 5450248 142539



3HP



2,2kW



400V

Energie	Électrique
Puissance kW (Hp)	2,2kW (3Hp)
Type de moteur	-
Tension	400V 3~
Fusible / Générateur	10A /6kVA
Diamètre de rotation du disque (sens des aiguilles d'une montre)	865
Diamètre de carter du disque (mm)	915
Distance du mur (mm)	25
Contrôle d'inclinaison des pales	Hydraulique
Vibrations mains-bras	4 m/s ²
Puissance / Pression sonore	92dB(A)/82dB(A)
Dimensions (LxLxH) (mm)	1790 x 915 x 790
Poids (sans pale ni plateau)	85kg

ACCESSOIRES MTA36

	DIMENSIONS L x L (mm)	FIXATION	ESPACEMENT	RÉFÉRENCE	CODE EAN
1 - Pales d'ébauche / pan	Ø900mm	Arrêt mécanique	-	3104 03130	5450248 512523
2 - Pales d'ébauche (jeu de 4)	330 x 280mm	Pince	-	3100 04585	5450248 093695
3 - Pales de finition (jeu de 4)	330 x 150mm	M8	127	3100 04549	5450248 089032
4 - Disques combinés (jeu de 4)	330 x 200mm	M8	127	3100 04541	5450248 088745
5 - Pales de finition avec écrou mobile (jeu de 4)	330 x 150mm	M8	82-160	3100 04564	5450248 090472
6 - Disques combinés avec écrou mobile (jeu de 4)	330x200mm	M8	82-160	3100 04565	5450248 090489