

CB511

CARACTÉRISTIQUES

- La machine s'arrête automatiquement
- Coupe à sec avec un minimum de poussière
- Facile d'utilisation
- Table galvanisée rabattable.
- Moteur puissant de 1,85kW protégé par un carénage

AVANTAGES

- Sécurité d'utilisation et gain de temps.
- Pas besoin d'alimentation en eau
- La machine s'arrête automatiquement
- Gain de place durant le transport et le stockage
- Facile à déplacer par grue, élévateur à fourches ou à la main
- Plus de puissance, moins de poussière, durée de vie accrue



DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	701846 94702
CODE EAN	5450248 692393

Tension/ Puissance kW	230V 3~ / 1,85kW (2,5Hp)
Fusible/Générateur	16A / 3 kVA
Dimension de la bande (mm)	3850 x 27
Dimensions (LxLxH) (mm)	1050x900x1840
Poids	203kg

Longueur de coupe maxi. (mm)	660
Hauteur maxi. du matériau (mm)	508
Dimensions de la table (mm)	710 x 1060
Vibrations mains-bras	<2,5m/s ²
Puissance / Pression sonore	93,3 dB (A) / 80 dB (A)



2,5HP




1,85kW



230V

Référence	701846 95024	7018469 5025
Code EAN	5450248 698180	5450248 698395
Bandes	"Poroton, ThermoPlan,..."	"Gazbeton, Ytong, Siporex,..."
Dimensions	3850 x 27mm	3850 x 27mm

AVANTAGES PRODUIT



PROFONDEUR DE COUPE MAX.



TABLE RABATTABLE



UTILISATION SÛRE



SCIAGE PRÉCIS

BANDES RECOMMANDÉES POUR CB511

Typologie / Matériaux	UNIVERSAL	UNIVERSAL
Produit Recommandé	EXTREME BAND CB511	PRO BAND CB511
Longueur (mm)	3850	3850
Référence	710846 95024	710846 01811

IDEAL POUR...

Les blocs en terre cuite et les blocs en béton cellulaire.

