



CM501 MAJOR

BESONDERE MERKMALE

- Rolltisch mit rutschfester Auflage
- Einfacher Zugang zur Wasserpumpe
- Wasserablassschlauch serienmäßig
- Serienmäßige Staplertasche

IHRE VORTEILE

- Akkurater und stabiler Schnitt
- Einfache Wartung
- Einfache und umweltfreundliche Wasserentnahme
- Sicherer Transport per Palettengabel



CM501 3,55,3



CM501 3,55,3 D.V.



CM501 3,60.P



CM501 5,55,3

Art.-Nr.	701846 27018	701846 28233	701846 27020	701846 28232 *
EAN Code 13	5450248 371762	5450248 392101	5450248 371779	5450248 392095

Motor	Elektrisch	Elektrisch	Benzin - Honda GX200	Elektrisch
Netzspannung/ Motorleistung kW	400V / 4kW (5,5 PS)	230-400V-3 / 4kW (5,5 PS)	4,8kW (6,5 PS)	400V / 4kW / (5,5 PS)
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme (mm)	Ø 500x25,4	Ø 500x25,4	Ø 500x25,4	Ø 600x25,4
Drehzahl Schneidwelle	1900 min ⁻¹	1900 min ⁻¹	2200 min ⁻¹	1900 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe at 90° / 45° (mm)	195	195	195	245
Max. Schnittlänge (mm)	500	500	500	500
Max. Materialhöhe (mm)	355	355	355	355
Abmessungen Schneidtisch (mm)	580 x 420	580 x 420	580 x 420	580 x 420
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	97dB(A) / 81dB(A)	97dB(A) / 81dB(A)	106dB(A) / 93dB(A)	97dB(A) / 81dB(A)
Abmessungen (LxBxH) (mm)	1480x610x1550	1480x610x1550	1480x610x1700	1480x610x1550
Gewicht	165kg	163kg	165kg	168kg

* Anfertigung auf Anfrage.

BESONDERHEITEN



MAX. SCHNITTtieFE - Ø500



SCHNITTführung



PATENTIERTE SCHRÄGstEHENDE UND NACHSTELLBARE LAUFROLLEN



MAX SCHNITTtieFE - Ø600

WIR EMPFEHLEN DEN EINSATZ FOLGENDER DIAMANTSCHNEIBE FÜR CM501



Werkstoff / Material	BETON	SILENCIO	UNIVERSAL	FEUERFEST	ALLE MATERIALIEN
Empfohlenes Produkt	PRO BETON	EXTREME UNI SILENCIO	EXTREME UNIVERSAL		PRO 4X4 EXPLORER
Bohrung (mm)	25,4	25,4	25,4		25,4
Ø500mm Art.-Nr.	701846 27064	701846 30309	701846 11440		701846 02097
Ø600mm Art.-Nr.	701846 27065	-	-		-
Seite	20	27	26		36

SIEHE EMPFEHLUNGSTABELLE AUF SEITE 52