

**PUISSANCE**  
**4kW**  
**5,4HP**  
 design et compact

## CP512 & CP514



### FACILE D'UTILISATION

- Carburateur électronique, démarrage facile en 3 étapes. Plus besoin du réglage du starter.
- Arrêt facile: Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge!
- Système anti-vibration à 5 ressorts.
- Poignée placée en arrière pour un équilibre parfait de la machine.
- Technologie iLube® : Plus besoin de mélange deux-temps. Il vous suffit de remplir les réservoirs avec du carburant et de l'huile.

### LONGUE DURÉE DE VIE ET MAINTENANCE RÉDUITE

- Système de tension nage semi-automatique pour une utilisation plus facile.
- Systèmes de filtration multiple-étapes avec flux d'air pulsé. Système équipé d'une molette crantée pour prévenir l'encrassement des filtres.
- Carter de disques en magnésium pour améliorer la sécurité et réduire le poids.
- Cylindre avec revêtement en Nikasil et câble de démarreur robuste pour une durée de vie accrue.
- Courroie en V pour entraîner le disque.
- Bouchons de réservoir avec protection de serrage.

	CP512 300	CP512 300 iLUBE®	CP514 350	CP514 350 iLUBE®
RÉFÉRENCE	701846 47558	701846 47560	701846 47562	701846 47564
CODE EAN	5450248 563105	5450248 563112	5450248 563129	5450248 563136
Puissance	4,0kW / 5,4HP	4,0kW / 5,4HP	4,0kW / 5,4HP	4,0kW / 5,4HP
Max. Diamètre x alésage	Ø 300 x 20 / 25,4mm	Ø 300 x 20 / 25,4mm	Ø 350 x 20 / 25,4mm	Ø 350 x 20 / 25,4mm
Profondeur de coupe max.	100mm	100mm	125mm	125mm
Vitesse de rotation (TR/MN)	4450 min <sup>-1</sup>	4450 min <sup>-1</sup>	4450 min <sup>-1</sup>	4450 min <sup>-1</sup>
Essence + huile	≥ 92 RON +2%	≥ 92 RON + iLube® Mélange Automatique	≥ 92 RON +2%	≥ 92 RON + iLube® Mélange Automatique
Refroidisseur	✓	✓	✓	✓
Puissance / Pression sonore	108 dB (A) / 98 dB (A)	108 dB (A) / 98 dB (A)	108 dB (A) / 98 dB (A)	108 dB (A) / 98 dB (A)
Dimensions	430 x 267 x 750mm	430 x 267 x 775mm	430 x 267 x 750mm	430 x 267 x 775mm
Poids	10,1kg	10,2kg	10,4kg	10,5kg

Les découpeuses thermiques Norton-Clipper sont couvertes par une garantie commerciale de six mois à partir de la date de vente. Les conditions de garantie sont détaillées dans le manuel d'utilisation.

### DISQUES DIAMANT POUR CP512 & CP514



Substrat / Matériaux	BÉTON	SILENCIO	UNIVERSAL	PIERRE NATURELLE	MULTI MATÉRIAUX
Disques Recommandés	<b>EXTREME BÉTON</b>	<b>EXTREME BÉTON SILENCIO</b>	<b>EXTREME UNIVERSAL TURBO</b>	<b>EXTREME GRANITE</b>	<b>4X4 EXTREME PERFORMANCE</b>
CP512					
Diamètre x Alésage	300 x 20mm	300 x 20mm	300 x 20mm	300 x 20mm	300 x 20mm
Référence	701846 47787	701846 29000	701846 11230	701846 01173	701846 01670
CP514					
Diamètre x Alésage	350 x 20mm	350 x 20mm	350 x 20mm	350 x 25,4mm	350 x 25,4/20mm
Référence	701846 47789	701846 47780	701846 11427	701846 01174	701846 01675
Page de référence	20	21	26	44	38