

CST 100/120 ALUMINIUM

BESONDERE MERKMALE

- Robuste Bauweise.
- Schwenkbarer Brückenkopf.
- Aluminium-Bauweise.
- Einklappbare FüÙe und Transporträder.
- Inkl. seitlichem Auflagetisch (450x300 mm).

IHRE VORTEILE

- Zuverlässige Tischsäge.
- Ermöglicht Schnitte bis zu 45°.
- Überzeugt durch geringes Gewicht.
- Leicht zu bewegen und zu transportieren.
- Die Breite der Auflage erreicht damit 960 mm (660 mm ohne zusätzliche Auflage).



CST100 ALU

Art.-Nr. 701846 01937

EAN Code 13 5450248 715689



3PS



2,2kW



230V

Netzspannung/ Motorleistung	230V 1-/ 2,2kW [3 PS]
Sicherung/Generator	16A / 6kVA
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	Ø 350x25,4 mm
Drehzahl Schneidwelle	2800 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	110 mm
Max. Schnittlänge	1000 mm
Max. Materialhöhe	130 mm
Abmessungen Schneidstisch	1120 mm
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s ²
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	88,5dB (A) / 73,5dB (A)
Abmessungen (LxBxH)	1530 x 660 x 1350 mm
Abmessungen (ohne Untergestell)	1530 x 660 x 880 mm
Gewicht	85kg

CST120 ALU

Art.-Nr. 701846 02016

EAN Code 13 5450248 718420



3PS




2,2kW




230V

Netzspannung/ Motorleistung	230V 1-/ 2,2kW [3 PS]
Sicherung/Generator	16A / 6kVA
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	Ø 350x25,4 mm
Drehzahl Schneidwelle	2800 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	110 mm
Max. Schnittlänge	1200 mm
Max. Materialhöhe	130 mm
Abmessungen Schneidstisch	1310 mm
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s ²
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	88,5dB (A) / 73,5dB (A)
Abmessungen (LxBxH)	1630 x 660 x 1350 mm
Abmessungen (ohne Untergestell)	1630 x 660 x 880 mm
Gewicht	90kg

BESONDERHEITEN



MAX. SCHNITTtiefe - CST 100



MAX. SCHNITTtiefe - CST 120



SCHWENKBARER KOPF



AUFLAGETISCH IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



LEICHTER TRANSPORT DANK EINKLAPPBARER FÜÙE UND TRANSPORTRÄDER.

