

CK31



CARACTÉRISTIQUES

- Moteur bicylindre diesel
- Système de réglage simple de tension des courroies de transmission
- Montages du disque et du guide de coupe réversibles (gauche ou droite)
- Configuration standard comprenant compteur horaire, guide de coupe arrière flexible, poignées ergonomiques et frein de parking

AVANTAGES

- Productivité élevée
- Réglage facile
- Améliore l'adaptabilité de la machine à l'environnement
- Confort et sécurité de l'utilisateur

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	701846 21027*	Energie	Diesel - DEUTZ	Capacité du réservoir d'eau (détachable)	30 L
CODE EAN	5450248 306382	Type de moteur	2 cylindres F2L2011	Vitesse de l'outil maxi.	1550 min ⁻¹
		Puissance kW (Hp)	23kW (31 Hp)	Démarrage	Électrique
		Diamètre x alésage (mm)	Ø 700 x 25,4	Descente et montée du disque	Électro-hydraulique
		Profondeur de coupe maxi. (mm)	280	Propulsion	Automatique
		Dimensions (LxLxH) (mm)	1430 x 820 x 1280	Vibrations mains-bras	9,42 m/s ²
		Poids	660kg	Puissance / Pression sonore	114 dB (A) / 100 dB (A)



31HP




23kW



DIESEL

* Disponibilité à la demande

AVANTAGES PRODUIT



PROFONDEUR DE COUPE MAXI.



TABLEAU DE BORD INTUITIF



GUIDE DE COUPE ARRIÈRE FLEXIBLE



POIGNÉES ERGONOMIQUES

DISQUES RECOMMANDÉS POUR C51

Typologie / Matériaux	BÉTON	ASPHALT
Produit Recommandé	EXTREME BÉTON	EXTREME ASPHALT 10
Diamètre (mm)	700	700
Alésage (mm)	25,4	25,4
Référence	701846 01692	701846 40193
Page de référence	20	48

LES PIÈCES DE RECHANGE DES MACHINES SONT DISPONIBLES **PAGE 116** OU SUR: www.nortonabrasives.com

