

**LEISTUNGSSTARK**  
**4 kW**  
**5,4 PS**  
 Leistung in kompakter Ausführung

## CP512 & CP514



### ANWENDERFREUNDLICH

- Die Leichtstartautomatik in drei Schritten und die elektronische Zündanlage ermöglichen einen einfachen Kalt- oder Warm-Start ohne manuelles Bedienen eines Chokes.
- Einfaches Stoppen mit zentral angebrachtem Stoppdrehesalter.
- Anti-Vibrationssystem mit 5 Federn.
- Optimal positionierter Griff für eine ergonomische Arbeitsposition.
- iLube®- Versionen: Sie müssen kein teures Gemisch mehr kaufen, einfach Benzin und Öl in die separaten Tanks füllen

### LANGLEBIG und WARTUNGSARM

- Einfache, halb-automatische Spannung des Riemens.
- Mehrstufiges und effizientes Luftfiltersystem, die Luft wird schon vor Erreichen des Filters gereinigt.
- Extrem leichter und stabiler Blattschutz aus Magnesium.
- Der Zylinder ist mit Nikasil beschichtet, das Starterseil besonders stark und belastbar.
- V-Riemen für eine besonders lange Lebensdauer.
- Beide Tankdeckel sind mit Überdrehenschutz ausgerüstet.

	CP512 300	CP512 300 iLUBE®	CP514 350	CP514 350 iLUBE®
Art.-Nr.	701846 47558	701846 47560	701846 47562	701846 47564
EAN Code 13	5450248 563105	5450248 563112	5450248 563129	5450248 563136
Motorleistung	4,0kW / 5,4PS	4,0kW / 5,4PS	4,0kW / 5,4PS	4,0kW / 5,4PS
Max. Blattdurchmesser x Bohrung	Ø 300 x 20 / 25,4mm	Ø 300 x 20 / 25,4mm	Ø 350 x 20 / 25,4mm	Ø 350 x 20 / 25,4mm
Max. Schnitttiefe	100mm	100mm	125mm	125mm
Umdrehungsgeschwindigkeit (RPM)	4450 min <sup>-1</sup>	4450 min <sup>-1</sup>	4450 min <sup>-1</sup>	4450 min <sup>-1</sup>
Betankung Benzin + Öl	≥ 92 RON +2%	≥ 92 RON + iLube® Automatic Mix	≥ 92 RON +2%	≥ 92 RON + iLube® Automatic Mix
Wasseranschluss	✓	✓	✓	✓
Schalleistungspegel/Schalldruckpegel	108 dB [A] / 98 dB [A]	108 dB [A] / 98 dB [A]	108 dB [A] / 98 dB [A]	108 dB [A] / 98 dB [A]
Abmessungen	430 x 267 x 750mm	430 x 267 x 775mm	430 x 267 x 750mm	430 x 267 x 775mm
Gewicht	10,1kg	10,2kg	10,4kg	10,5kg

Die Norton Clipper Trennschleifer sind mit einer 6-monatigen Garantie ab dem Kaufdatum abgedeckt. Die Garantiebedingungen sind in der Bedienungsanleitung beschrieben.

WIR EMPFEHLEN DEN  
 EINSATZ FOLGENDER  
 DIAMANTSCHLEIFE  
 FÜR CP512 & CP514



Werkstoff / Material	BETON	SILENCIO	UNIVERSAL	NATURSTEIN	ALLE MATERIALIEN
Empfohlenes Produkt	EXTREME BETON	EXTREME BETON SILENCIO	EXTREME UNIVERSAL TURBO	EXTREME GRANITE	PRO 4X4 EXPLORER
CP512 Blattdurchmesser x Bohrung	300 x 20mm	300 x 20mm	300 x 20mm	300 x 20mm	300 x 20mm
CP512 Art.-Nr.	701846 47787	701846 29000	701846 11230	701846 01173	701846 02022
CP514 Blattdurchmesser x Bohrung	350 x 20mm	350 x 20mm	350 x 20mm	350 x 25,4mm	350 x 20mm
CP514 Art.-Nr.	701846 47789	701846 47780	701846 11427	701846 01174	701846 02091
Seite	18	19	24	42	36