

# ISM/ISC SUPER

## BESONDERE MERKMALE

- Fußpedal zur Unterstützung der Schnittiefeinstellung (ISM)
- Höhenregulierung des Schneidkopfes mittels Handkurbel
- Schneidkopf wird durch Fußpedal und Handhebel (ISM) bedient
- Serienmäßige Transportösen für Gabelstapler

## IHRE VORTEILE

- Vereinfachtes Arbeiten & optimaler Druck
- Genaue und flexible Einstellung der Schnittiefe
- Feinfühliges und stoßfreies Schneiden
- Sicherer Transport



### ISM 3,75,3

Art.-Nr. 701846 13985  
EAN Code 13 5450248 231239



7,5PS



5,5kW



400V

Netzspannung/ Motorleistung kW	400V 3~ / 5,5kW (7,5PS)
Sicherung/Generator	32 A / 14 kVA
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme (mm)	Ø 500 x 25,4
Drehzahl Schneidwelle	2062 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittiefe (mm)	190
Max. Schnittlänge (mm)	500
Schneidisch (optional) (mm)	465 x 615
Schwenkbarer Rolltisch (optional) (mm)	455 x 580
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Schalleistungspegel / Schalldruckpegel	99 dB (A) / 85 dB (A)
Abmessungen (LxBxH) (mm)	1400 x 760 x 1750
Gewicht	248kg

### ISC 3,75,3

Art.-Nr. 701846 13986  
EAN Code 13 5450248 144861



7,5PS



5,5kW



400V

Netzspannung/ Motorleistung kW	400V 3~ / 5,5kW (7,5PS)
Sicherung/Generator	32 A / 14 kVA
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme (mm)	Ø 500 x 25,4
Drehzahl Schneidwelle	2062 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittiefe (mm)	190
Max. Schnittlänge (mm)	750
Schneidisch (optional) (mm)	710 x 615
Schwenkbarer Rolltisch (optional) (mm)	710 x 610
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Schalleistungspegel / Schalldruckpegel	99 dB (A) / 85 dB (A)
Abmessungen (LxBxH) (mm)	1650 x 760 x 1750
Gewicht	280kg

## BESONDERHEITEN



MAX. SCHNITTIEFTE

### WICHTIG

Schwenkbarer Rolltisch, Staubabsaugung und Wassersystem sind als optionale Zubehörteile erhältlich. Die Maschinen werden standardmäßig ohne Schneidisch ausgeliefert. Bitte beachten Sie die folgende Aufführung:











EXTREME UNI SILENCIO -710846 30309



FEUERFEST - SIEHE EMPFEHLUNGEN IN DER ÜBERSICHT

## DAS RICHTIGE ZUBEHÖR FÜR DIE TISCHSÄGEN ISC UND ISM

MAX. SCHNITTLÄNGE	AUFLAGETISCH: FLACH ODER SCHWENKBAR? OPTIONALES ZUBEHÖR	NASS- ODER TROCKENSCHNITT?	
		NASS	TROCKEN
<b>ISM</b> BIS ZU 500mm 	 <b>Schwenktisch 0 bis 45°</b> ISM: 3100 04702 ISC: 3100 04539	 <b>Wasserverteilungssystem</b> 3100 04732	 <b>Trichter für Staubabsaugung 3 Bein</b> 3100 04552
<b>ISC</b> BIS ZU 750mm 	 <b>Flacher Rolltisch</b> ISM: 3100 04704 ISC: 3100 04703	 <b>Staubabsaugung 3 Bein</b> 3100 04544	 <b>Staubabsaugung</b> 3100 04536