

CGW

BESONDERE MERKMALE

- Schneidisch mit patentierten schräggestellten Laufrollen
- Variable Winkelschnittführung mit Gradskala
- Gefederter Schneidkopf, in Stahlschweißkonstruktion mit Handhebelgriff
- Fest angebrachte Schutzhaube mit abnehmbarem Seitenteil

IHRE VORTEILE

- Präzise Führung, exakte Schnitte
- Schnelles und präzises Schneiden in jedem Winkel
- Stoßfreies Schneiden, für optimalen Schneiddruck
- Zeitersparnis durch einen leichten Zugang zum Blatt



PRODUKTDATEN

Art.-Nr.	701846 29851
EAN Code 13	5450248 407393

Netzspannung / Motorleistung kW	230V 1~
Sicherung/Generator	16A / 6 kVA
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme [mm]	Ø 350 x 25,4
Drehzahl Schneidwelle	2800 min ⁻¹
Abmessungen (LxBxH) [mm]	980 x 600 x 1250
Abmessungen (inklusive FüÙe) [mm]	980 x 600 x 550
Gewicht	66kg

Schwenkbarer Kopf	No
Max. Schnitttiefe [mm]	110
Max. Schnittlänge [mm]	500
Max. Materialhöhe [mm]	150
Abmessungen Schneidisch [mm]	440 x 340
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s ²
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	92 dB (A) / 80 dB (A)



3PS



2,2kW



230V

BESONDERHEITEN




MAX. SCHNITTIEFE



SICHERHEITSFEDER



VARIABLE WINKELSCHNITTFÜHRUNG
MIT GRADSKALA



HINTERER SPRITZSCHUTZ

WIR EMPFEHLEN DEN
EINSATZ FOLGENDER
DIAMANTSCHLEIBE
FÜR CGW & CM351



Werkstoff / Material	BETON	SILENCIO	UNIVERSAL
Empfohlenes Produkt	PRO BETON	EXTREME UNIVERSAL SILENCIO	EXTREME UNIVERSAL
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	350 x 25,4	350 x 25,4	350 x 25,4
Art.-Nr.	701846 27061	701846 28998	701846 12283
Seite	20	27	26