

CDR 253/353

Verwindungssteifer Bohrständer für präzise Bohrungen. Besonders einfach zu bedienen und sehr leicht durch Aluminium - Leichtbauweise. Das Polyamid-Führungsbuchsenystem mit zwei Exzenterrollen gewährleistet eine hervorragende Führung des Schlittens, kombiniert mit einer großen Wartungsfreundlichkeit.



CDR 253

CDR 353

Ø 250 / 400mm

13-23,9kg



625mm

0 - 45°

	CDR 253	CDR 353	CDR 353 + DISTANZPLATTE
Art.-Nr.	3104 68578	3104 68581	3104 68581 + 3104 72133
EAN Code 13	5450248 690740	5450248 690757	5450248 690757 + 5450248 695196
Max. Bohrkronendurchmesser [mm]	250	350	400
Hub [mm]	600	690	690
Material Säule	Aluminum	Aluminum	Aluminum
Querschnitt Säule [mm]	50 x 60	70 x 70	70 x 70
Fuß	Dübel + Vakuum	Dübel + Vakuum	Dübel + Vakuum
Abmessungen Fuß [mm]	350 x 540	370 x 550	370 x 550
Bohrkronenzentrierung	Nein	Ja	Ja
Motorplatte	Platte inkludiert	Platte inkludiert	Platte inkludiert
Material Schlitten	Aluminum	Aluminum	Aluminum
Schlittenführung	Rollen	Rollen	Rollen
Drehkreuz	Ja	Ja	Ja
Untersetzung Vorschub	01:01	1:1 + 2:1	1:1 + 2:1
Stützstangen	Ja	Ja	Ja
Schwenkbar	0-45°	0-45°	0-45°
Wasserwaage	Ja	Ja	Ja
Transporträder	Ja	Ja	Ja
Höhe [mm]	970	1080	1080
Gewicht	13kg	23,4kg	23,9kg

BESONDERE MERKMALE

- Bohrsäule aus Aluminium.
- Rollengeführter Motorschlitten.
- Transporträder.
- Ausrichtung mittels 4 Stellschrauben.
- Universell einsetzbare Vorschubkurbel.
- Schnellwechselplatte inklusive.
- Transportgriff.
- 2 verschiedene Vorschubgeschwindigkeiten (CDR353).
- Vormontiert

IHRE VORTEILE

- Robust, anwenderfreundlich durch geringes Gewicht.
- Hervorragende Führung, wartungsfreundlich.
- Für den einfachen Transport.
- Schnelle und einfache Befestigung, optimale Auflagefläche.
- Kann auch für Fußschrauben eingesetzt werden.
- Kann problemlos auf den meisten Bohrständen montiert werden.
- Für die einfache Handhabung.
- Einfaches und exaktes Arbeiten, besonders bei großen Bohrdurchmessern.
- Direkt einsetzbar.

BESONDERHEITEN



EINFACHE AUSRICHTUNG MITTELS 4 STELSCHRAUBEN.



2 VERSCHIEDENE ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNISS ZUR HÖHENVERSTELLUNG.



TRANSPORTRÄDER.



METALL-ANZEIGER.



ZWEIARMIGES DREHKREUZ, RECHTS-LINKS UMSTECKBAR.