

# JUMBO 651

## BESONDERE MERKMALE

- Extrem belastbarer Rahmen, der auf vier Transportrollen steht
- Zwei Transporträder sind mit Feststellbremsen ausgerüstet
- Auflagetisch mit vier kugelgelagerten Laufrollen
- Einfacher Zugang zum Blatt

## IHRE VORTEILE

- Einfach zu bewegen
- Sicherer Stand der Maschine während des Arbeitens
- Präzise Positionierung und dadurch exakter Schnitt
- Zeitersparnis beim Blattwechsel



JUMBO 651 1,30,3



JUMBO 651 6,75,3



JUMBO 651 6-55 P

|             |                |                |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Art.-Nr.    | 701846 94005   | 701846 14005   | 701846 10073   |
| EAN Code 13 | 5450248 596714 | 5450248 186625 | 5450248 143680 |

|  |                        |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Motor                                      | Elektrisch             | Elektrisch             | Benzin / HONDA GX200   |
| Netzspannung/ Motorleistung kW             | 230V 1-/2,2kW (3PS)    | 400V 3-/5,5kW (7,5PS)  | 4,8kW (6,5PS)          |
| Fuse/ Generator                            | 16 A / 6kVA            | 32 A / 14kVA           | -                      |
| Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme (mm) | Ø 650 x 25,4           | Ø 650 x 25,4           | Ø 650 x 25,4           |
| Drehzahl Schneidwelle                      | 1350 min <sup>-1</sup> | 1350 min <sup>-1</sup> | 1350 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnitttiefe (mm)                     | 265                    | 265                    | 265                    |
| Max. Schnittlänge (mm)                     | 500                    | 500                    | 500                    |
| Max. Materialhöhe (mm)                     | 280                    | 280                    | 280                    |
| Abmessungen Schneidtisch (mm)              | 600 x 500              | 600 x 500              | 600 x 500              |
| Hand-Arm-Vibrationen                       | < 2,5 m/s <sup>2</sup> | < 2,5 m/s <sup>2</sup> | < 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Schallleistungspegel / Schalldruckpegel    | 100 dB (A) / 86 dB (A) | 100 dB (A) / 86 dB (A) | 105 dB (A) / 93 dB (A) |
| Abmessungen (LxBxH) (mm)                   | 1700 x 800 x 1480      | 1700 x 800 x 1480      | 1700 x 800 x 1480      |
| Gewicht                                    | 208kg                  | 212kg                  | 212kg                  |

## BESONDERHEITEN



MAX. SCHNITTITIEFE



EXTREM BELASTBARER RAHMEN



2 TRANSPORTRÄDER  
MIT FESTSTELLBREMSE



NEIGBARER TISCH - 3100 05275  
(AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH)

## EMPFOHLENE DIAMANTSCHLEIBEN

| Maschine                                 | JUMBO 651               |                        |
|--|-------------------------|------------------------|
| Werkstoff / Material                     | SILENCIO                | UNIVERSAL              |
| Empfohlenes Produkt                      | EXTREME UNI<br>SILENCIO | PRO UNIVERSAL<br>LASER |
| Max. Blattdurchmesser<br>x Blattaufnahme | 650 x 25,4              | 650 x 25,4             |
| Art.-Nr.                                 | 701846 94227            | 701846 47265           |
| Seite                                    | 27                      | 28                     |

VERFÜGBARE ERSATZTEILE FÜR ALLE  
MASCHINEN AUF **SEITE 104** ODER AUF  
UNSERER WEBSEITE  
[www.nortonabrasives.com](http://www.nortonabrasives.com)

