

CSB1 P21



CARACTÉRISTIQUES

- Châssis robuste en acier assemblé sur gabarit
- Réservoir d'eau détachable
- Propulsion automatique
- Avance/recul manuel ou hydraulique du disque

AVANTAGES

- Robustesse et fiabilité
- Large choix de moteurs
- Adaptation optimale du moteur en fonction de l'application
- Meilleur confort d'utilisation
- Réglage rapide, facile et précis de la profondeur

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	701846 45495
CODE EAN	5450248 530794

Energie	Essence
Type de moteur	HONDA GX630
Puissance kW (Hp)	15kW (20 Hp)
Diamètre x alésage (mm)	Ø600 x 25,4
Profondeur de coupe maxi. (mm)	225
Dimensions (LxLxH) (mm)	1200 x 600 x 1100
Poids	240kg


Capacité du réservoir d'eau	En option (25l accessoire)
Vitesse de l'outil maxi.	1775 min ⁻¹
Démarrage	Électrique
Descente et montée du disque	Manuel ou Hydraulique
Propulsion	Automatique
Vibrations mains-bras	3,35 m/s ²
Puissance / Pression sonore	107 dB(A)/89 dB(A)



AVANTAGES PRODUIT



PROFONDEUR DE COUPE MAXI.



BOÎTIER DE COMMANDE



COMMANDE MANUELLE OU HYDRAULIQUE DE MONTÉE ET DESCENTE DU DISQUE



RÉSERVOIR D'EAU (ACCESSOIRE OPTIONNEL)

DISQUES RECOMMANDÉS POUR CSB1 (ESSENCE)



Typologie / Matériaux	BÉTON	BÉTON	ASPHALT	ASPHALT
Produit Recommandé	EXTREME BÉTON	PRO BÉTON	EXTREME ASPHALT 10	PRO ASPHALT
Diamètre (mm)	600	600	600	600
Alésage (mm)	25,4	25,4	25,4	25,4
Référence	701846 01691	701846 11982	701846 40192	701846 11980
Page de référence	20	22	48	49