

CT600 UNO

CARACTÉRISTIQUES

- 34 kg
- Poignée homme-mort
- Contrôle mécanique de l'inclinaison des pales

AVANTAGES

- Facilité de transport
- Sécurité de l'utilisateur
- Réglage précis pour une finition parfaite



DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	701846 94230
CODE EAN	5450248 594680

Outil inclus	Pales de finition et plateau
Energie	Électrique
Puissance kW (Hp)	1,1 kW (1,5Hp)
Type de moteur	Électrique
Tension	230
Fusible / Générateur	16A/6kVA
Diamètre de rotation du disque (sens des aiguilles d'une montre) (mm)	600mm

Diamètre de l'anneau de protection (mm)	610
Distance du mur (mm)	25
Contrôle d'inclinaison des pales	Mécanique
Vibrations mains-bras	< 2,5 m/s ²
Puissance sonore / pression sonore	91dB(A) / 71dB(A)
Dimensions (LxLxH) (mm)	1330 x 610 x 950
Poids (sans pale ni plateau)	34kg



AVANTAGES PRODUIT



POIGNÉE HOMME-MORT POUR LA SÉCURITÉ



BRAS PLIANT




ANNEAUX DE PROTECTION DES PALES



VENDUE AVEC PALES DE FINITION ET PLATEAU

ACCESSOIRES CT600 UNO & CT601



	DIMENSIONS L x L (mm)	FIXATION	ESPACEMENT	RÉFÉRENCE	CODE EAN
1 - Bac flottant	Ø600	Arrêt mécanique	-	3100 04554	5450248 089179
2 - Pales de finition (jeu de 4)	230 x 120	M6	100	3103 69479	5450248 440185
3 - Patins pour pieds (jeu de 2)	-	-	-	3100 04551	5450248 089063