

# CT901

## BESONDERE MERKMALE

- Hochwertiger Stahlrahmen
- Totmannschalter
- Serienmäßiger Schutzring
- Der Winkel der Flügel kann problemlos mittels Verstellerschraube eingestellt werden

## IHRE VORTEILE

- Robust und widerstandsfähig
- Mehr Sicherheit
- Garantiert die Sicherheit des Anwenders, bei gleichzeitig guter Sicht des Arbeitsbereiches
- Perfekte Oberflächenbearbeitung bei gleichzeitig einfacher Einstellung



## PRODUKTDATEN

Art.-Nr.	701846 29948	Inklusive	Nachbearbeitungsflügel	Schutzringdurchmesser (mm)	950
EAN Code 13	5450248 440499	Kraftstoff	Benzin	Abstand zur Wand (mm)	25
		Motorleistung kW (PS)	4,8kW (6,5PS)	Winkeleinstellung der Flügel	Mechanisch
		Motor	HONDA GX200	Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
		Netzspannung	-	Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	94dB(A)/85dB(A)
		Sicherung / Generator	-	Abmessungen (LxBxH) (mm)	1980 x 950 x 1060
		Glättellerdurchmesser (mm)	900	Gewicht (ohne Flügel)	75kg



6,5PS



4,8kW



BENZIN

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



TRANSPORT DER MASCHINE



VERSTELLBARER FÜHRUNGSGRIFF



SERIENMÄSSIGER SCHUTZRING

## ZUBEHÖR CT901

1



2



3



4



5



6



7



	Abmessungen L x B (mm)	BEFESTIGUNG/ AUF- NAHME	BOHRUNGSAB- STAND	Art.-Nr.	EAN CODE 13
1 - Glätteller	Ø900	Mechanisch	-	3100 04546	5450248 088967
2 - Vorbearbeitungsglättflügel (Satz von 4)	355 x 250	Klemmbefestigung	-	3104 03131	5450248 512547
3 - Nachbearbeitungsglättflügel (Satz von 4)	355 x 150	M8	122	3104 03132	5450248 512554
4 - Kombinationsglättflügel (Satz von 4)	330 x 200	M8	127	3100 04541	5450248 088745
5 - Nachbearbeitungsglättflügel mit beweglicher Mutter im Langloch (Satz von 4)	330 x 150	M8	82-160	3100 04564	5450248 090472
6 - Kombinationsglättflügel mit beweglicher Mutter im Langloch (Satz von 4)	330 x 200	M8	82-160	3100 04565	5450248 090489
7 - Glättschuhe (1 Paar = 2 St.)	-	-	-	3100 04551	5450248 089063