

JUMBO 900/1000

BESONDERE MERKMALE

- Extrem belastbarer Rahmen, der auf vier Transportrollen steht
- Zwei Transporträder sind mit Feststellbremsen ausgerüstet
- Beweglicher Schneidkopf
- Tiefeneinstellung

IHRE VORTEILE


- Einfach zu bewegen
- Sicherer Stand der Maschine während des Arbeitens
- Präzise Positionierung und dadurch exakter Schnitt
- Gleichbleibende Schnitttiefe auch bei extremer Beanspruchung



JUMBO 900 100-3-400V



JUMBO 1000 100-3-400V



JUMBO 1000 P13 EASY START

Art.-Nr.	701846 13939	701846 21669	701846 29335
EAN Code 13	5450248 143260	5450248 312789	5450248 441762
Motor	Elektrisch	Elektrisch	Benzin / HONDA
Netzspannung/ Motorleistung kW	400V-3 / 7,5kW (10PS)	400V-3 / 7,5kW (10PS)	GX390, 9,6kW (13PS)
Fuse/ Generator	32 A / 19 kVA	32 A / 19 kVA	-
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme [mm]	Ø 900 x 60	Ø 1000 x 60	Ø 1000 x 60
Drehzahl Schneidwelle	928 min ⁻¹	928 min ⁻¹	928 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe [mm]	370	420	420
Max. Schnittlänge [mm]	720	720	720
Max. Materialhöhe [mm]	440	440	440
Abmessungen Schneidstisch [mm]	720 x 800	720 x 800	720 x 800
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	100 dB [A] / 86 dB [A]	100 dB [A] / 86 dB [A]	105 dB [A] / 88 dB [A]
Abmessungen (LxBxH) [mm]	2000 x 1080 x 1700	2000 x 1080 x 1700	2000 x 1080 x 1700
Gewicht	360kg	370kg	370kg

BESONDERHEITEN



MAX. SCHNITTITIEFE - JUMBO 900



VORDERER SPRITZSCHUTZ



FLIEHKRAFTKUPPLUNG
(NUR JUMBO MIT BENZINMOTOR)



MAX. SCHNITTITIEFE - JUMBO 1000

EMPFOHLENE DIAMANTSCHLEIBEN

Maschine	JUMBO 900		JUMBO 1000	
	SILENCIO	UNIVERSAL	SILENCIO	UNIVERSAL
Werkstoff / Material	SILENCIO	UNIVERSAL	SILENCIO	UNIVERSAL
Empfohlenes Produkt	EXTREME UNI SILENCIO	EXTREME UNIVERSAL	EXTREME UNI SILENCIO	PRO UNIVERSAL LASER
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	900 x 60	900 x 60	1000 x 60	1000 x 60
Art.-Nr.	701846 94030	701846 47651	701846 94595	701846 47263
Seite	27	26	27	28