

CT601



BESONDERE MERKMALE

- Totmannschalter
- Serienmäßiger & drehbarer Schutzring
- Der Winkel der Flügel kann problemlos mittels Verstellerschraube eingestellt werden
- Feststellbarer Führungsgriff

IHRE VORTEILE

- Mehr Sicherheit
- Randgenaues Arbeiten möglich. Garantiert die Sicherheit des Anwenders, bei gleichzeitig guter Sicht des Arbeitsbereiches
- Perfekt, variable Oberflächenbearbeitung bei gleichzeitig einfacher Einstellung
- Einfacher Transport

CT601 MP

Art.-Nr. 701846 29945
EAN Code 13 5450248 439998



4PS



2,9kW



BENZIN

CT601 ME

Art.-Nr. 701846 29946
EAN Code 13 5450248 440017



3PS



2,2kW



230V

Inklusive	Glättflügel und Glättteller
Kraftstoff	Benzin
Motorleistung kW (PS)	2,9kW (4PS)
Motor	HONDA GX 120
Netzspannung	-
Sicherung / Generator	-
Glätttellerdurchmesser (mm)	600
Schutzringdurchmesser (mm)	620
Abstand zur Wand (mm)	10
Winkeleinstellung der Flügel	Mechanisch
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s ²
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	93dB(A) / 81dB(A)
Abmessungen (LxBxH) (mm)	1560 x 650 x 1060
Gewicht (ohne Flügel)	62kg

Zubehör für CT601 finden Sie unten auf der vorherigen Seite

Inklusive	Glättflügel und Glättteller
Kraftstoff	Elektrisch
Motorleistung kW (PS)	2,2kW (3PS)
Motor	-
Netzspannung	230V 1~
Sicherung / Generator	16A / 6kVA
Glätttellerdurchmesser (mm)	600
Schutzringdurchmesser (mm)	620
Abstand zur Wand (mm)	10
Winkeleinstellung der Flügel	Mechanisch
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s ²
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	91dB(A) / 79dB(A)
Abmessungen (LxBxH) (mm)	1560 x 650 x 1060
Gewicht (ohne Flügel)	65kg

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



TRANSPORTHAKEN



SERIENMÄSSIGER FÜHRUNGSRING



VERSTELLBARER FÜHRUNGSGRIFF



ABSTAND ZUR WAND: 10 MM