

LÖSUNGEN FÜR BODENBEARBEITUNG & VERDICHTUNG



VORWÄRTLAUFENDE RÜTTELPLATTEN

MERKMALE & VORTEILE

1. Vibrationsarmer, klappbarer Führungsgriff für bequemes Arbeiten und einfachen Transport
2. Rostfreier Wassertank aus Kunststoff mit großer Öffnung für ein einfaches Befüllen auf der Baustelle.
3. Breite Sprinklerleiste sichert die Wasserversorgung über die gesamte Breite der Platte; vermeidet Anhaften von Asphalt
4. Wasserhahn verhindert zuverlässig unerwünschten Wasserfluss während des Transports / der Nichtbenutzung
5. Einfacher Zugang zu Hebe- und Anschlussstellen für eine sichere Handhabung
6. Ausgeformte Bodenplatte gewährleistet verbesserte Manövrierfähigkeit und reduziert Abdrücke auf der Oberfläche beim Wenden der Maschine & besonders robuste Bodenplatte bei CFP 14W-P und CFP 14W-D)



PRODUKTDATEN

MASCHINEN	CFP 13W	CFP 14W-P	CFP 14W-D	CFP 16W
	4,8 PS 3,6 kW BENZIN	4,8 PS 3,6 kW BENZIN	5 PS 3,7 kW DIESEL	4,8 PS 3,6 kW BENZIN
ART.NR.	70184608007	70184608010	70184608009	70184608011
EAN CODE 13	5450248768197	5450248768210	5450248768203	5450248768227
LEISTUNG	3,6 kW (4,8 PS)	3,6 kW (4,8 PS)	3,7 kW (5 PS)	3,6 kW (4,8 PS)
MOTOR	Honda GX160	Honda GX160	Diesel Hatz 1B20	Honda GX160
GERÄUSCHPEGEL (dB)	103	108	108	103
PLATTENDICKE	Stahldicke : 8 mm	Gusseisen : 9 mm	Gusseisen : 9 mm	Stahldicke : 8 mm
ABMESSUNG PLATTE (mm)	420 x 550	500 x 580	500 x 580	500 x 560
FREQUENZ (Hz)	90	90	90	90
ZENTRIGUALKRAFT (kN)	13	16	16	16
ARBEITSGESCHWINDIGKEIT (m/min)	22	20	20	25
MAX. VERDICHUNGSTIEFE (cm)	15-25	15-25	15-25	15-25
WASSERTANK (l)	9	14	14	9
HAND-ARM-VIBRATIONEN (m/s ²)	9,2	8,9	8,9	9,2
GEWICHT (kg)	78	92	105	91
TRANSPORTRÄDER	Inklusive			
ANWENDUNG	Asphalt, Pflastersteine & Erden			
VULKOLLAN®-SCHUTZMATTE	310535021 (optional)	310535023 (optional)	310535023 (optional)	310535022 (optional)



WASSERVERSORGUNG ÜBER DIE GESAMTE BREITE DER PLATTE GEWÄHRLEISTET



VULKOLLAN®-SCHUTZMATTE ZUM RÜTTELN VON PFLASTERSTEINEN



ABNEHMBARE TRANSPORTRÄDER



MIT VERSTELLBAREM GRIFF UND WASSERTANK



PLATTE MIT ABGERUNDETEN KANTEN FÜR EINE OPTIMALE OBERFLÄCHENBEARBEITUNG

STAMPFER

MERKMALE & VORTEILE

1. Gashebel nah am Griff positioniert für einfache Kontrolle
2. Transporträder für leichtere Handhabung / Transport
3. Stahlschutzplatte verhindert Schäden am Motor bei Gebrauch und Transport
4. Gehärtete Stahlplatte für höchste Lebensdauer
5. Leicht zugängliche Kranöse und Transportgriffe für sichere Handhabung
6. Robuster Honda-Motor mit Ölmangel-Schalter, der Motorstart bei zu niedrigem Ölstand verhindert



PRODUKTDATEN

MASCHINEN	CR 16
	 3,5 PS  2,6 kW  BENZIN
ART.NR.	70184608012
EAN CODE 13	5450248768234
LEISTUNG	2,6 kW (3,5 PS)
MOTOR	Honda GX120
GERÄUSCHPEGEL (dB)	108
ABMESSUNG PLATTE (mm)	280 x 330
ZENTRIGUALKRAFT (kN)	16
ARBEITSGESCHWINDIGKEIT (m/min)	15
MAX. VERDICHUNGSTIEFE (cm)	60-70
HAND-ARM-VIBRATIONEN (m/s ²)	8
GEWICHT (kg)	70
TRANSPORTRÄDER	Inklusive
ANWENDUNG	Lockergestein & bindige Böden (z. B. Mutterboden, Erde, Lehm, etc.)

STEINKNACKER

MERKMALE & VORTEILE

1. Einstellbare Schnitttiefe
2. Serienmäßige Transporträder
3. Klinge aus gehärtetem Stahl
4. Kompakte Bauform und Transportgriff für eine sichere Handhabung
5. Bedienungsriff mit Umlenkhebel für optimale Kraftübertragung



PRODUKTDATEN

MASCHINEN	ART.NR.	EAN CODE 13	GEWICHT (kg)	MAX. SCHNITT-HÖHE (mm)	MAX. SCHNITT-HÖHE (mm)	ABMESSUNGEN (B x T x H)
CPS 41	70184608013	5450248768241	42	30-410	50-110	580 x 120 x 820 mm



DIE KOMPLETTLÖSUNG FÜR DIE BODENBEARBEITUNG

NORTON CLIPPER STEHT FÜR KONTINUIERLICHE INNOVATIONEN
UND KUNDENORIENTIERTE LÖSUNGEN.
DIE ERGÄNZUNG DER VERDICHTUNGSMASCHINEN
KOMPLETTIERT UNSER LÖSUNGSANGEBOT FÜR DIE
BODENBEARBEITUNG.



Saint-Gobain Abrasives GmbH
Birkenstraße 45-49
50389 Wesseling
Germany

Tel.: +49 (0)2236 703-0
Fax: +49(0)2236 703-730
E-Mail: sga-de-di@saint-gobain.com

nortonabrasives.com/de-de/clipper

Find us on  facebook.com/NortonAbrasivesDACH

 linkedin.com/company/norton-abrasives-dach

 youtube.com/NortonAbrasivesEMEA

Norton ist eine eingetragene Marke der Saint-Gobain Abrasives.
Form #3816