

# CS451 E & ET VIBRATIONSARM



## BESONDERE MERKMALE

- Verwindungssteife Rahmenkonstruktion
- Schnitttiefeinstellung mittels Handrad
- Anschlussmöglichkeit für externe Wasserzufuhr
- Verstellbarer Handgriff für alle Schnitttiefen
- Handgriff mit Vibrationsabsorbern
- Anschlussmöglichkeit für Staubabsaugung [CS451 ET]

## IHRE VORTEILE

- Robuste Maschine mit geringer Vibration
- Schnelle, einfache und exakte Einstellung
- Ermöglicht Nassschnitte  
[Trockenschnitte in Kombination mit CV360  
Absaugereinheit für CS451 ET Seite 157]
- Ergonomische Arbeitsposition

### CS451 E

Art.-Nr. 701846 01973  
EAN Code 13 5450248 716822



7,5PS



5,5kW



400V 3~

Netzspannung / Leistung kW	400V 3~ / 5,5kW (7,5 PS)
Sicherung / Generator	16A / 14kVA
Blattaufnahme (mm)	Ø 450 x 25,4
Max. Schnitttiefe (mm)	170
Abmessungen (LxBxH) (mm)	1160 x 512 x 990
Abnehmbarer Wassertank	25 L
Drehzahl Schneidwelle	2850 min <sup>-1</sup>
Anlasser	Elektrisch
Vorschub	Manuell
Aushub	Handkurbel
Hand-Arm-Vibrationen	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	94 dB (A) / 80 dB (A)
Gewicht	105kg

### CS451 ET

Art.-Nr. 701846 01972  
EAN Code 13 5450248 716815



7,5PS



5,5kW



400V 3~

Netzspannung / Leistung kW	400V 3~ / 5,5kW (7,5 PS)
Sicherung / Generator	16A / 14kVA
Blattaufnahme (mm)	Ø 350 x 25,4
Max. Schnitttiefe (mm)	125
Abmessungen (LxBxH) (mm)	1160 x 512 x 990
Abnehmbarer Wassertank	N/A
Drehzahl Schneidwelle	2850 min <sup>-1</sup>
Anlasser	Elektrisch
Vorschub	Manuell
Aushub	Handkurbel
Hand-Arm-Vibrationen	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	94 dB (A) / 80 dB (A)
Gewicht	105kg

\* Anfertigung auf Anfrage.


## BESONDERHEITEN



MAX. SCHNITTIEFE  
CS451 E



DOPPELBLATTMONTAGE  
(NUR CS 451E)



MAX. SCHNITTIEFE CS451 ET



ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT FÜR EXTERNE  
WASSERZUFÜHRUNG (NUR CS451 E)

WIR EMPFEHLEN DEN  
EINSATZ FOLGENDER  
DIAMANTSCHLEIBE  
FÜR CS451 E & ET



Werkstoff / Material	BETON	SILENCIO	ASPHALT	ALLE MATERIALIEN
Empfohlenes Produkt	EXTREME BETON	EXTREME BETON SILENCIO	EXTREME ASPHALT	PRO 4X4 EXPLORER
CS451 E	Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme 450 x 25,4	450 x 25,4	450 x 25,4	450 x 25,4
	Art.-Nr. 701846 01689	701846 31020	701846 94912	701846 02096
CS451 ET	Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme 350 x 25,4	350 x 25,4	350 x 25,4	350 x 25,4
	Art.-Nr. 701846 47790	701846 28997	701846 94537	701846 02093
Seite	18	19	46	36