

CS451 E & ET FAIBLE VIBRATION



CS451 CARTER DE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis robuste
- Réglage en continu de la profondeur de coupe avec volant et indicateur
- Connecteur pour flexible d'eau
- Réglage en hauteur des poignées quelle que soit la profondeur de coupe
- Poignées équipées d'un absorbeur de vibrations
- Sortie pour aspirateur (sur CS451 ET)

AVANTAGES

- Robustesse, faible niveau de vibrations
- Réglage rapide, facile et précis
- Permet la coupe à l'eau (si combiné à un aspirateur type CV360)
- Position ergonomique de l'utilisateur
- Amélioration des conditions de travail de l'utilisateur

CS451 E

RÉFÉRENCE 701846 01973
CODE EAN 5450248 716822



7,5HP



5,5kW



400V3~

Energie	400V 3~
Type de moteur	5,5kW (7,5 Hp)
Puissance kW (Hp)	16A / 14 kVA
Diamètre x alésage (mm)	Ø 450 x 25,4
Profondeur de coupe maxi. (mm)	170
Dimensions (LxLxH) (mm)	1160 x 512 x 990
Capacité du réservoir d'eau (amovible)	25 L
Vitesse de l'outil maxi.	2850 min ⁻¹
Démarrage	Électrique
Descente et monté du disque	Manuel
Propulsion	Poussé
Vibrations mains-bras	2,96 m/s ²
Puissance / Pression sonore	94 dB (A) / 80 dB (A)
Poids	105kg

CS451 ET

RÉFÉRENCE 701846 01972
CODE EAN 5450248 716815



7,5HP




5,5kW



400V3~

Energie	400V 3~
Type de moteur	5,5kW (7,5 Hp)
Puissance kW (Hp)	16A / 14 kVA
Diamètre x alésage (mm)	Ø 350 x 25,4
Profondeur de coupe maxi. (mm)	125
Dimensions (LxLxH) (mm)	1160 x 512 x 990
Capacité du réservoir d'eau (amovible)	N/A
Vitesse de l'outil maxi.	2850 min ⁻¹
Démarrage	Électrique
Descente et monté du disque	Manuel
Propulsion	Poussé
Vibrations mains-bras	2,96 m/s ²
Puissance / Pression sonore	94 dB (A) / 80 dB (A)
Poids	105kg


AVANTAGES PRODUITS



PROFONDEUR DE COUPE MAXI.
CS451 E



MONTAGE DE DEUX DISQUES
EN PARALLÈLE (CS451 E UNIQUEMENT)



PROFONDEUR DE COUPE MAXI.
CS451 ET



CONNECTEUR POUR FLEXIBLE
D'EAU (CS451 E UNIQUEMENT)

DISQUES RECOMMANDÉS POUR CS451 E & ET

Typologie / Matériaux	BÉTON	SILENCIO	ASPHALT	MULTI-MATÉRIAUX
Produit Recommandé	EXTREME BÉTON	EXTREME BÉTON SILENCIO	EXTREME ASPHALT	4X4 EXTREME PERFORMANCE
CS451 E				
Diamètre x alésage (mm)	450 x 25,4	450 x 25,4	450 x 25,4	450 x 25,4
Référence	701846 01689	701846 31020	701846 94912	701846 47349
CS451 ET				
Diamètre x alésage (mm)	350 x 25,4	350 x 25,4	350 x 25,4	350 x 25,4
Référence	701846 47790	701846 28997	701846 94537	701846 01674
Page de référence	20	21	48	38