

TR232 L

BESONDERE MERKMALE

- Robuste Brückenkopfkonstruktion
- Neigbarer Kopf
- Abnehmbarer seitlicher Ausleger
- Einklappbare Transportgriffe, Beine & Transporträder
- Schnittführung mit Winkelskala
- Einfaches Entfernen des Auflagetisches
- Tisch mit Antirutschbeschichtung und Befestigungsklemmen

VORTEILE

- Ruckfreier Schneidkopfverschub, geringer Wartungsaufwand
- Ermöglicht Gehrungsschnitte von 0° bis 45°
- Optimale Schneidgutaufgabe auch bei großen Formaten
- Einfacher, platzsparender Transport
- Präzise Winkelschnitte
- Schnelle und einfache Reinigung
- Exakte Schnitte auch bei größtmöglicher Schnittlänge

INKLUSIVE DIAMANTSCHLEIBE

- Ø 230mm Extreme Ceram Turbo



PRODUKT DATEN

Art.-Nr. 701846 01103
EAN 13 Code 5450248 699491



Netzspannung / Leistung W 230V 1~ /1,1kW
Sicherung/Generator 16A / 3 kVA
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme Ø 230 x 25,4
Abmessungen (LxBxH) (mm) 1860 x 600 x 1175
Neigbarer Kopf 0 - 45°
Gewicht 72kg

Max. Schnitttiefe bei 90° / bei 45° (mm) 15 / 10
Max. Schnittlänge (mm) 1200
Abmessungen Schneidtablett (mm) 1200 x 565
Drehzahl Schneidwelle 2950 min⁻¹
Hand-Arm-Vibrationen < 2,5 m/s²
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 71 dB (A) / 79 dB (A)

1200mm
MAX. SCHNITTLÄNGE (mm)



BESONDERHEITEN



ZUSÄTZLICHE BEFESTIGUNGSKLEMMEN



SCHNITTFÜHRUNG MIT WINKLEINSTELLUNG / ANTIRUTSCHBESCHICHTUNG

MASCHINE INKL. DIAMANTSCHLEIBE FÜR TR232 L



Werkstoff / Material	CERAM
Empfohlenes Produkt	EXTREME CERAM TURBO
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	230 x 25,4
Art.-Nr.	701846 27653
Seite	38