

CB511



BESONDERE MERKMALE

- Automatische Bandabschaltung am Schnittende
- Trockenschnitt mit minimaler Staubentwicklung
- Einfach in der Handhabung
- Galvanisierter und klappbarer Schneidisch
- Transportöse, zwei Staplertaschen und Transporträder

IHRE VORTEILE

- Sicherheit bei der Anwendung sowie Zeitersparnis
- Keine Wasserzuführung notwendig
- Geringer Wartungsaufwand
- Platzeinsparung bei Transport und Lagerung
- Leicht zu bewegen mittels Kran, Stapler oder per Hand
- Optimale Leistung bei geringem Staubeintritt.
- Dadurch erhöht sich die Standzeit der Maschine.

PRODUKTDATEN

Art.-Nr.	701846 94702	Netzspannung/ Motorleistung kW	230V 3~ / 1,85kW (2,5PS)	Max. Schnittlänge (mm)	660
EAN Code 13	5450248 692393	Sicherung/Generator	16A / 3 kVA	Max. Materialhöhe (mm)	508
		Bandmaße (mm)	3850 x 27	Abmessungen Schneidisch (mm)	710 x 1060
		Abmessungen (LxBxH) (mm)	1050x900x1840	Hand-Arm-Vibrationen	<2,5m/s ²
		Gewicht	203kg	Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	93,3 dB (A) / 80 dB (A)



2,5PS




1,85kW



230V

BESONDERHEITEN



MAX. SCHNITTIEFE



EINKLAPPBARER SCHNEIDTISCH



SICHER IN DER ANWENDUNG



PRÄZISIONSSCHNITTE FÜR ALLE ANWENDUNGEN

SÄGEBAND EMPFEHLUNGEN FÜR CB511

Werkstoff / Material	UNIVERSAL	UNIVERSAL
Empfohlenes Produkt	EXTREME BAND CB511	PRO BAND CB511
Länge (mm)	3850	3850
Art.-Nr.	701846 95024	701846 01811

IDEAL FÜR...

Hochlochziegel wie Poroton®, etc.
Porenbeton, Gasbeton, Kalksandstein etc.

