


CG252

Handgeführter Bodenschleifer CG252 mit einer Arbeitsbreite von 250 mm für die Oberflächenbearbeitung von kleinen bis mittelgroßen Flächen, Entfernung von Unebenheiten, Kleberesten und Beschichtungen.

Abnehmbarer vorderer Blattschutz zur Randbearbeitung sowie um 90° verstellbarer Schleifkopf. Leicht zu transportieren aufgrund des faltbaren Armes sowie geringem Gewicht von 60kg.

Der CG252 kann zusammen mit einer Absauganlage (CV324 oder CV360) oder zum Nassschleifen mit einem Wassertank eingesetzt werden.



PRODUKTDATEN

Art.-Nr. 701846 94290
EAN Code 13 5450248 596608

Motorleistung kW / Netzspannung 2,2kW (3PS) / 230V 1~
Sicherung / Generator 16A / 6 kVA
Arbeitsbreite 250mm
Drehzahl Schneidwelle 1410 min⁻¹

Staubsauger Anschluss 45mm
Hand-Arm-Vibrationen < 2,5 m/s²
Abmessungen (LxBxH) 1180 x 520 x 1150mm
Gewicht 60kg



3PS



2,2kW



230V

BESONDERE MERKMALE

- 250 mm Arbeitsbreite
- Verstellbarer Schleifkopf
- Höheneinstellung
- Leicht und kompakt
- Geringe Vibrationen

IHRE VORTEILE

- Entwickelt für kleine bis mittlere Arbeitsflächen
- Ermöglicht das Schleifen bis zur Wand
- Schnelle und einfache Einstellung der Maschine
- Leicht zu transportieren
- Angenehm in der Handhabung

BESONDERHEITEN






DER SCHLEIFKOPF KANN UM 90° AUSGERICHTET WERDEN UND DER VORDERE SCHUTZ ENTFERNT WERDEN.



VERSTELLBARER FÜHRUNGSARM

EMPFOHLENE DIAMANTSCHLEIFSCHEIBEN



Farbe	ROT	GRÜN	BLAU
Werkstoff / Material	BETON	BETON	BETON
Durchmesser (mm)	250mm	250mm	250mm
Boden Typ	Hart	Medium	Weich
Art.-Nr.	701846 27118	701846 27117	701846 27116
Seite	155	155	155