JUMBO 651

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis robuste doté de 4 roues
- Deux roues munies d'un système de blocage
- Chariot mobile guidé par quatre galets
- Accès aisé au disque

AVANTAGES

- Déplacement aisé sur site
- Sécurité accrue pendant les opérations de coupe
- Excellente précision de coupe
- Gain de temps pour le changement d'outil

	3HP 2,2kW 230V JUMBO 651 1.30.3	7.5HP 5,5kW 400V JUMBO 651 6.75.3 SI	6,5HP 4,8kW ESSENCE JUMBO 651 6-55 P SI
RÉFÉRENCE	701846 94005	701846 47303	701846 47313
CODE EAN	5450248 596714	5450248 558309	5450248 558224
Type de moteur	Électrique	Électrique	Essence / HONDA GX200
Tension/ Puissance kW	230V 1~/2,2kW (3HP)	400V 3~/5,5kW (7,5HP)	4,8kW (6,5Hp)
Fusible/ Générateur	16 amp / 6kVA	32 amp /14kVA	-
Diamètre x alésage (mm)	Ø 650 x 25,4	Ø 650 x 25,4	Ø 650 x 25,4
Vitesse de l'outil maxi.	1350 min^{-1}	1350 min^{-1}	1350 min^{-1}
Profondeur de coupe maxi. (mm)	265	265	265
Longueur de coupe maxi. (mm)	500	500	500
Hauteur maxi. du matériau (mm)	280	280	280
Dimensions de la table (mm)	600 x 500	600 x 500	600 x 500
Vibrations mains-bras	< 2,5 m/s^2	< 2,5 m/s^2	< 2,5 m/s^2
Puissance / Pression sonore	100 dB (A) / 86 dB (A)	100 dB (A) / 86 dB (A)	105 dB (A) / 93 dB (A)
Dimensions (LxLxH) (mm)	1700 x 800 x 1480	1700 x 800 x 1480	1700 x 800 x 1480
Poids	208kg	212kg	212kg

AVANTAGES PRODUIT



PROFONDEUR DE COUPE MAX.

CHÂSSIS ROBUSTE

DEUX ROUES MUNIES D'UN SYSTÈME DE BLOCAGE

TABLE INCLINABLE - 310005275
(DISPONIBILITÉ SUR DEMANDE)

DISQUES RECOMMANDÉS

Machine	JUMBO 651		JUMBO 900	
Typologie / Matériaux	SILENCIO	UNIVERSAL	SILENCIO	UNIVERSAL
Produit Recommandé	**EXTREME UNI SILENCIO**	**PRO UNIVERSAL LASER**	**EXTREME UNI SILENCIO**	**EXTREME UNIVERSAL**
Diamètre x Alésage (mm)	650 x 25,4	650 x 25,4	900 x 60	900 x 60
Référence	701846 94227	701846 47265	701846 94030	701846 47651
Page de référence	29	30	29	28