

CG252

La CG252 est une surfaceuse légère et compacte pour une surface de travail de 250mm. Idéale pour la rectification et la réparation de petites et moyennes surfaces, l'enlèvement de revêtement ou adhésifs.

La tête peut être orientée à 90° pour un travail sur les bords de murs et parois. Avec seulement 60 kg, la CG252 est très confortable d'utilisation.

Le bras pliable facilite son transport.

La machine CG252 peut être combinée à un aspirateur (CV324 ou CV360) ou être utilisée pour un ponçage humide grâce à un connecteur d'eau.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	70184694290	Puissance / Tension	2,2kW (3CV) / 230V 1~	Connexion aspirateur	45mm
EAN 13	5450248596608	Fusible / Générateur	16A / 6 kVA	Vibrations mains-bras	< 2,5 m/s ²
DONNÉES ECO-CONTRIBUTION		Surface de travail	250mm	Dimensions (LxLxH)	1180 x 520 x 1150mm
Cat. DEEE	P06.16	Vitesse de l'outil maxi.	1410 min ⁻¹	Poids	60kg



3CV



2,2kW



230V

CARACTÉRISTIQUES

- Surface de travail 250mm.
- Tête orientable pour un travail en bord de mur.
- Niveau incorporé.
- Légère et compact.
- Faible vibration.

AVANTAGES PRODUIT



TÊTE ORIENTABLE À 90°





FACILE À TRANSPORTER

AVANTAGES

- Pour un travail sur petites et moyennes surfaces.
- Fraisage le long des murs et des bords.
- Réglage rapide et facile de la machine.
- Facile à transporter même dans les escaliers.
- Facilité et confort d'utilisation.

MEULES BOISSEAU POUR CG252



Couleur de la meule boisseau	ROUGE	VERT	BLEU
Typologie / Matériaux	BÉTON	BÉTON	BÉTON
Diamètre	250mm	250mm	250mm
Type de sol	DUR	MOYEN	TENDRE
Référence	70184627118	70184627117	70184627116
Page de référence	167	167	167